



## Buty Astana S3 SRC

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>260,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>211,38 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>2765-S3</b>     |
| Producent        | <b>VM Footwear</b> |

### Opis produktu

**Buty Astana - skóra licowa Nubuk**

Przed złożeniem zamówienia na buty robocze prosimy o dokładne zapoznanie się z tabelą rozmiarów i sprawdzenie długości wkładki, gdyż numeracja może odbiegać od standardowej.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   |
| 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,5 |

### W uwagach proszę podać nr zamawianego obuwia.

Buty Astana S3 SRC ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką antyprzebiciową, są idealnym wyborem do prac w średnim i trudnym środowisku. Buty olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe ze skóry licowej.

Najważniejsze cechy:



Optymalna szerokość obuwia gwarantuje wymagany komfort



Wyściółka wykonana z materiałów o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, spełniająca standardy higieny, zapewniająca maksymalny komfort.



Wygodna ukształtowana wkładka, szybko schnąca, z doskonałą absorpcją wody

- **klasa ochrony:** S3 SRC
- **nosek:** wytrzymujący uderzenia do 200J wykonany z metalu
- **podszewka:** laminowana, oddychająca tkanina MESH
- **podeszwa:** PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku,
- **wkładka:** HY-POLY anatomiczny kształt, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna, antyprzebieciowa do 1100N
- **górną część:** licowa skóra Nubuk o grubości 1,8 - 2,0mm
- **norma:** EN ISO 20345-2012

**Sprawdź inny model z tej serii o zbliżonym wyglądzie: Damask.**

#### Dobierz do produktu:

Antyperspirant i dezodorant:

<https://www.motako24.pl/antyperspirant-do-obuwia-p-1371.html>

Krem do skóry licowej:

<https://www.motako24.pl/impregnat-do-obuwia-p-1370.html>

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| podeszwa antypoślizgowa                                                           | noski o wytrzymałości <200J                                                       | podeszwa odporna na olej i paliwa                                                 | cholewka o właściwościach wodoodpornych                                           |
|  |  |  |  |
| wkładka odporna na przedziurawienie                                               | pięta absorbująca uderzenia                                                       | właściwości antystatyczne                                                         | podnosek metalowy                                                                 |

## Konserwacja obuwia

Pamiętaj !!!

Obuwie które nie jest odpowiednio zabezpieczone i konserwowane nie podlega reklamacji.

Każde obuwie podczas użytkowania narażone jest na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych taki jak: błoto, woda, śnieg, olej, smary, kwasy, tłuszcze, sole oraz inne środki chemiczne i naturalne.

Biorąc pod uwagę warunki w jakich pracujemy oraz środki jakie mogą niszczyć nasze obuwie, ważne jest aby odpowiednio o nie zadbać. W tym celu powinno się stosować konserwację, która przedłuża ich żywotność, nadając im odpowiedni wygląd i trwałość.

Poniżej przedstawiamy Państwu jak dbać o buty w zależności od rodzaju materiału z jakiego są zrobione.

**Obuwie skórzane** przed użyciem należy natłuścić i wypastować środkiem do konkretnego rodzaju skóry – krem, pasta lub impregnat. Jeśli na obuwiu są zanieczyszczenia, należy wytrzeć je wilgotną szmatką lub gąbką, a następnie osuszyć.

Tak przygotowane obuwie poddajemy konserwacji.

**Obuwie ze skór welurowych - zamszowe i nubukowe** czyścimy najczęściej na sucho. W tym celu należy zaopatrzyć się w szczotkę z miękkim włosiem oraz gumkę do butów. Lekkie zabrudzenia zawsze czyścimy szczotkując delikatnie obuwie, a niedociągnięcia i drobne zabrudzenia z którymi nie poradzi sobie szczotka, przecieramy gumką do zamszu.

Następnie środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich, impregnujemy nasze obuwie pozostawiając do wyschnięcia.

**UWAGI!!!**

Obuwie przemoczone zawsze wymaga wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nigdy nie susz obuwia na grzejnikach i piecykach oraz innych źródłach ciepła. Czas potrzebny na dokładne wysuszenie to zazwyczaj max do 18h.

Obuwie zamoczone błotem śniegowym z solą, należy przed osuszeniem przemyć letnią wodą, aby zapobiec powstaniu białych wykwitów, które po wysuszeniu są praktycznie nie do usunięcia, zwłaszcza w przypadku skór welurowych.

Do obuwia BHP nie stosujemy past samopołyskowych, które mogą być na bazie rozpuszczalników.

Każdorazowo po skończonej pracy, obuwie powinno być sprawdzane i poddawane procesowi czyszczenia, a jeśli tego wymaga również konserwacji.

Przed ponownym przystąpieniem do pracy, sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

## Kategorie i oznaczenia obuwia

### Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

|               | Klasyfikacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN ISO 20347 + A1                       | Obuwie robocze  | OB <sup>1</sup> | 01 | 02 | 03 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----|
|               | Klasyfikacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN ISO 20345 + A1                       | Obuwie ochronne | SB              | S1 | S2 | S3 |
| <b>Symbol</b> | <b>Pokryte ryzyko:</b>                                                            |                 |                 |    |    |    |
|               | Wymaganie podstawowe - podnosek wytrzymałość 200J                                 |                 | x               | x  | x  | x  |
|               | Zamknięta część piętowa                                                           |                 | o               | x  | x  | x  |
| <b>E</b>      | Obuwie absorbujące energię w części piętowej                                      |                 | o               | x  | x  | x  |
| <b>A</b>      | Obuwie antyelektrostatyczne                                                       |                 | o               | x  | x  | x  |
| <b>WRU</b>    | Przepuszczalność wody i absorpcja wody                                            |                 | o               | x  | x  | x  |
| <b>P</b>      | Odporność podeszwy na przebicie siła 1100 N                                       |                 | o               | o  | x  | x  |
|               | Bieżnikowana podeszwa                                                             |                 | o               | o  | o  | x  |
| <b>CI</b>     | Izolacja spodu od zimna                                                           |                 | o               | o  | o  | x  |
| <b>HI</b>     | Izolacja spodu od ciepła                                                          |                 | o               | o  | o  | o  |
| <b>HRO</b>    | Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300°C                         |                 | o               | o  | o  | o  |
| <b>WR</b>     | Wodoodporność                                                                     |                 | o               | o  | o  | o  |
| <b>FO</b>     | Odporność podeszwy na olej napędowy                                               |                 | o               | o  | o  | o  |
| <b>M</b>      | Ochrona śródstopia (dla obuwia ochronnego)                                        |                 | o               | o  | o  | o  |
| <b>SRA</b>    | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu (SLS) |                 | x               | x  | x  | x  |
| <b>SRB</b>    | Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem                      |                 | x               | x  | x  | x  |
| <b>SRC</b>    | Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach                                      |                 | x               | x  | x  | x  |

1) Do oznaczenia OB wymagane jest spełnienie jednego z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego: E, A, P, HI, CI, WR

x- wymóg obowiązkowy

o - wymóg opcjonalny

**Dodatkowe oznaczenia:**

**ESD - właściwości antyelektrostatyczne - rezystancja elektryczna pomiędzy 0,75-35M?**

**I - obuwie elektroizolacyjne**

AN – ochrona kostki

CR – odporność na przecięcie warstwy wierzchniej

|                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Absorbcja energii w części piętowej | <br>Cholewka o właściwościach wodoodpornych | <br>ESD właściwości antyelektrostatyczne | Podeszwa odp    |
| <br>Podeszwa antypoślizgowa             | <br>Ochrona śródstopia                      | <br>Podeszwa odporna na olej i paliwa    | Podnosek chro   |
| <br>Nosek obojętny magnetycznie         | <br>Wkładka antyprzebieciowa do 1100N       | <br>Obuwie ocieplane                     | Cholewka odporn |