Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:18

Link do produktu: https://www.motako24.pl/elektroniczna-poziomica-stabila-tech-196-ip-65-183-cm-p-4602.html



Elektroniczna poziomica Stabila Tech 196, IP 65, 183 cm

Cena brutto	**1 963,59 zł**
Cena netto	**1 596,41 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA17706**
Kod producenta	**SA17706**
Kod EAN	**4005069177065**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Szczyt doskonałości – elektronika do najtrudniejszych warunków budowlanych

Ta wytrzymała i praktyczna poziomnica o najwyższej jakości jest przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libelle precyzyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Dwa podświetlane wyświetlacze cyfrowe można odczytywać zarówno od góry, jak i z boku. Model jest wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP 65, w związku z czym można myć całą poziomnicę. Firma STABILA wyposażyła tę elektroniczną poziomnicę we wszystko, co jest potrzebne profesjonaliście do pracy, projektując tym samym niezawodne i wszechstronne narzędzie.

Zalety produktu

- Poziomnica elektroniczna z bardzo sztywnym profilem prostokątnym z aluminium oraz dwoma zintegrowanymi modułami elektronicznymi do pozbawionego opóźnień wyznaczania zmierzonych wartości nachyleń, spadków i kątów.
- Optymalna ochrona: wodo- i pyłoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IP 65 – można myć całą poziomnicę.
- Cyfrowe wyświetlacze zapewniające optymalny odczyt w każdym zastosowaniu, podświetlane po naciśnięciu przycisku.
- Akustyczne naprowadzanie na cel z 3 różnymi sygnałami dźwiękowymi do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę.
  Cyfrowy wyświetlacz obraca się w pozycji odwróconej.
- Tryb kąta odniesienia do kopiowania, zapisywania i przenoszenia wymiaru kątowego na inne elementy konstrukcyjne.
- Blokada klawiatury.
- Ostrzeżenie w razie przechylenia poziomnicy w drugiej osi.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, in/ft – ułamki dziesiętne i zwykłe, możliwość wyboru pomiędzy wskazaniem dokładnym (0,05°) a zgrubnym (0,1°) w trybie stopni.
- Czas pracy: około 150 godzin.
- Z pokrowcem do bezpiecznego transportu (długość 183 cm bez pokrowca).

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do dokładnych pomiarów w trakcie robót stolarskich i ciesielskich, podczas budowy kuchni, schodów oraz w budownictwie podziemnym. Doskonałe rozwiązanie dla architektów do kontrolowania wykonanych prac, na przykład do sprawdzania spadku balkonu.

Parametry techniczne

Długość: 183 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,20°
Tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft
Liczba powierzchni pomiaru: 2
Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe
Profil: prostokątny z aluminium
Czas pracy: 150 h
Klasa ochronności: IP 65