

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/elektroniczna-poziomnica-stabila-tech-80-a-ip-54-30-cm-wycofany-z-oferty-p-4711.html>



Elektroniczna poziomnica Stabila Tech 80 A, IP 54, 30 cm WYCOFANY Z OFERTY

Cena brutto	1 063,86 zł
Cena netto	864,93 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Numer katalogowy	SA17323
Kod producenta	SA17323
Kod EAN	4005069173234
Producent	STABILA

Opis produktu

Cyfrowa technika pomiarowa do precyzyjnego wyznaczania nachyleń, spadków i kątów

Ta kompaktowa i wytrzymała poziomnica o najwyższej jakości jest przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libella pozioma pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Cyfrowy wyświetlacz jest czytelny we wszystkich pozycjach pomiaru. Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniających oraz technologia montażu STABILA z zalewaną na stałe libellą zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Praktycznie nie ma zadań, z którymi ta poziomnica nie mogłaby sobie poradzić.

Zalety produktu

- Kompaktowa poziomnica elektroniczna do mierzenia nachyleń, spadków i kątów.
- Akustyczne naprowadzanie na cel z 3 różnymi sygnałami dźwiękowymi do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę.
- Przezroczysty wyświetlacz przedni – wskazanie obraca się w pozycji odwróconej.
- W trybie kąta odniesienia można skopiować, zapisać oraz przenieść wymiar kątowy na inne elementy konstrukcyjne.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, ft/in – ułamki dziesiętne i zwykłe.
- Stopień ochrony IP 54: ochrona przed osadami pyłu wewnątrz urządzenia, ochrona przed kroplami padającymi na obudowę z wszystkich kierunków.
- W przypadku kątów 0° i 90° dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia wynosi $\pm 0,05^\circ$, natomiast w zakresie od 1° do 89°: $\pm 0,2^\circ$.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję podczas pomiarów za pomocą libelli poziomicznej.
- Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do dokładnych pomiarów w trakcie robót stolarskich i ciesielskich, podczas budowy kuchni i schodów. Doskonałe rozwiązanie dla architektów do kontrolowania wykonanych prac, na przykład do sprawdzania spadku balkonu.

Parametry techniczne

Długość: 30 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,20°
Tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard
Profil: prostokątny z aluminium
IP: 54