

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/kieszonkowa-poziomica-stabila-pocket-pro-magnetic-p-4612.html>

Kieszonkowa poziomica Stabila Pocket PRO Magnetic

Cena brutto	94,47 zł
Cena netto	76,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA17953
Kod producenta	SA17953
Kod EAN	4005069179533
Producent	STABILA

Opis produktu

Profesjonalna jakość w miniaturowej formie

Ta profesjonalna, miniaturowa poziomica wygodnie mieści się w kieszeni spodni. Wytrzymała obudowa z aluminiowym rdzeniem oraz dwie frezowane powierzchnie pomiaru z rowkiem w kształcie litery V oraz wyjątkowo silnym magnesem neodymowym tworzą kąt 90°. Ułatwia to wyrównywanie i regulowanie elementów konstrukcyjnych na metalowych, a zwłaszcza na zaokrąglonych powierzchniach. Libella precyzyjna STABILA daje gwarancję wysokiej dokładności pomiaru. Perfekcyjna poziomica do wszystkich zadań pomiarowych w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

Zalety produktu

- Profesjonalna, miniaturowa poziomica z wytrzymałą, prostokątną obudową z aluminiowym rdzeniem oraz z dwiema precyzyjnie wyfrezowanymi powierzchniami pomiaru z rowkiem w kształcie litery V do pomiarów w poziomie i pionie na płaskich i okrągłych powierzchniach.
- Pionowa powierzchnia pomiaru jest ustawiona pod kątem 90° względem poziomej powierzchni pomiaru – umożliwia to pomiary pionowe przy użyciu libelli poziomej.
- Silny system magnesów neodymowych na dolnej i bocznej powierzchni pomiaru zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania.
- Zawsze pod ręką – niewielka poziomica wymaga bardzo niewiele miejsca.
- Z uchwytem na pasek – zawsze pod ręką.
- Z oryginalną, dużą libellą precyzyjną STABILA – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 1,0$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 powierzchnie pomiaru z rowkiem w kształcie litery V (dolna i boczna powierzchnia pomiaru), system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), uchwyt na pasek.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do prac w budownictwie konstrukcji metalowych. Doskonałe, zapasowe narzędzie pomiarowe dla wszystkich rzemieślników.

Parametry techniczne

Długość: 6,7 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
System magnesów: Magnes neodymowy

