Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:42

Link do produktu: https://www.motako24.pl/laser-krzyzowy-stabila-lax-50-zestaw-2-czesciowy-p-4614.html



Laser krzyżowy Stabila LAX 50, zestaw 2-częściowy

Cena brutto	**961,40 zł**
Cena netto	**781,62 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**SA16789**
Kod producenta	**SA16789**
Kod EAN	**4005069167899**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Laser krzyżowy LAX 50, kombinacja statywu z drążkiem teleskopowym, 4 x bateria AA 1,5 V

Ekonomiczność i elastyczność: innowacyjny statyw tego samoniwelującego lasera można przekształcić w ciągu zaledwie kilku minut w drążek teleskopowy, za pomocą którego można ustawić urządzenie na żądaną wysokość roboczą. Nieważne, czy prace są wykonywane w ograniczonej przestrzeni, czy też na rozległych obszarach: użytkownik czerpie korzyści ze znacznej oszczędności czasu w trakcie wszystkich prac pomiarowych wewnątrz budynków.

Zalety produktu

- Samoniwelujący laser krzyżowy o niezwykle łatwej obsłudze dzięki systemowi z jednym przyciskiem.
- Długie, dobrze widoczne poziome i pionowe linie laserowe – widoczne z odległości do 10 m.
- Najważniejszy element: kombinacja statywu z drążkiem teleskopowym do elastycznego ustawiania lasera na żądaną wysokość roboczą.
- Statyw pokrywa wysokość roboczą w zakresie od 60 do 100 cm.
- Laser można obracać na statywie o 360°.
- Alternatywnie można złożyć nogi statywu, otrzymując w ten sposób drążek teleskopowy – laser jest swobodnie ustawiany do wysokości sięgającej 275 cm.
- Szybkie samoniwelowanie dzięki dostosowanej do warunków panujących na placu budowy technologii wahadłowej.
- Stopień ochrony IP 53: ochrona przed osadami pyłu wewnątrz urządzenia, ochrona przed kroplami padającymi na obudowę pod kątem (do 60° od pionu).
- Wszechstronne możliwości mocowania drążka teleskopowego: między podłożem i sufitem, we wnękach podokiennych oraz na ościeżnicach drzwiowych.
- Zintegrowany zacisk nadaje się również do mocowania na rurach grzewczych.

Przykładowe zastosowania

W trakcie robót płytkarskich, na przykład podczas dopasowywania przebiegu spoin płytek ściennych i posadzkowych. W trakcie robót stolarskich, na przykład do równoległego wyrównywania szafek wiszących i stojących. Do robót instalacyjnych, przykładowo podczas wyrównywania obejm rurowych w poziomie i w pionie. Do robót elektroinstalacyjnych, przykładowo podczas wyrównywania przewodów lub kanałów kablowych. W trakcie robót malarskich, przykładowo podczas klejenia tapet i bordiur.

Parametry techniczne

Klasa lasera: 2
Moc: < 1 mW
Długość fali lasera: 635 nm
Dokładność niwelowania +/-: 0,50 mm/m
Zasięg widoczności linii: 10 m

Czas pracy: 30 h
Klasa ochronności: IP 53