

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/miarka-zwijana-bm30w-stabila-3m10ft16mm-p-4575.html>

# Miarka zwijana BM30W Stabila 3m/10ft/16mm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34,06 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>27,69 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SA16457</b>                |
| Kod producenta   | <b>SA16457</b>                |
| Kod EAN          | <b>4005069164577</b>          |
| Producent        | <b>STABILA</b>                |

## Opis produktu

### Szybki bezpośredni odczyt wymiarów wewnętrznych

Ta taśma miernicza stanowi doskonale rozwiązanie do mierzenia wymiarów wewnętrznych, przykładowo otworów drzwiowych, ponieważ pozwala na bezpośredni odczyt wymiarów za pośrednictwem okienka wskaźnikowego znajdującego się na górze kapsuły. Duże cyfry, czerwone liczby podzielne przez 10 oraz dobrze widoczna podziałka kreskowa ułatwiają odczytywanie i zaznaczanie. Taśma miernicza jest niezwykle wytrzymała i odporna dzięki zastosowaniu powłoki ochronnej. Hak z systemem Spikes firmy STABILA daje gwarancję niezawodnego przylegania taśmy do obrabianych przedmiotów.

### Zalety produktu

- Odporna na pęknięcia kapsuła z tworzywa sztucznego z wklęsłą stalową taśmą w kolorze żółtym.
- Okienko wskaźnikowe umożliwia bezpośredni odczyt takich wymiarów wewnętrznych, jak wymiar w świetle otworu okiennego bądź drzwiowego.
- Hak z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Poliamidowa powłoka chroni skalę przed ścieraniem.
- Przesuwny hak początkowy zapewniający dokładne pomiary.
- Z automatycznym zwijaniem taśmy.
- Suwak do hamowania taśmy służący do zatrzymywania i blokowania taśmy.
- Zderzak chroniący materiał na wlocie taśmy.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Metalowy uchwyt do łatwego mocowania na pasku – zawsze pod ręką.
- Spełnia wymagania obowiązujące w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności II.

### Parametry techniczne

- Długość taśmy: 3 m
- Podziałka: inch/mm
- Szerokość taśmy: 16 mm
- Rodzaj skali: jednostronny
- Klasa dokładności: II
- Hak: Spikes