Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:26

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-seria-80-m-100-cm-dla-instalatora-p-4735.html



Poziomica magnetyczna Stabila seria 80 M, 100 cm, dla instalatora

Cena brutto	**429,90 zł**
Cena netto	**349,51 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**SA16882**
Kod producenta	**SA16882**
Kod EAN	**4005069168827**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb instalatorów

Każdy instalator wie, że jakość jego pracy jest uzależniona od dwóch rzeczy: jego własnych umiejętności oraz odpowiednich narzędzi. Poziomnica 80 M Installation została zaprojektowana specjalnie do robót instalacyjnych i jest wyposażona w profil prostokątny z aluminium z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi. Umożliwia to błyskawiczne przenoszenie punktów instalacyjnych na powierzchnię montażową. A dzięki systemowi magnesów neodymowych zapewniającemu optymalną przyczepność poziomnicy do metalowych powierzchni użytkownik ma zawsze wolne ręce.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi i nacięciami do przenoszenia rozstawów otworów w armaturach łazienkowych.
- Punkty instalacyjne można przenosić bezpośrednio z profilu – wyrównywanie, zaznaczanie, wiercenie.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający optymalną przyczepność poziomnicy do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania systemów instalacyjnych.
- Pozioma libella sześciopierścieniowa do wyznaczania spadków 1% i 2%.
- Zaślepki ze stopkami antypoślizgowymi oraz mostek nad całą libellą poziomą – doskonała do trasowania.
- Wierzch profilu z wycentrowaną skalą metryczną.
- Łatwe czyszczenie.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej: ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych).

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do robót instalacyjnych w branży grzewczej i sanitarnej, przykładowo do przenoszenia zaznaczonych wierconych otworów na uchwyty umywalek oraz zawory.

Parametry techniczne

Długość: 100 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej:0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy