

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-seria-80-m-100-cm-dla-instalatora-p-4735.html>



Poziomica magnetyczna Stabila seria 80 M, 100 cm, dla instalatora

Cena brutto	429,90 zł
Cena netto	349,51 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SA16882
Kod producenta	SA16882
Kod EAN	4005069168827
Producent	STABILA

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb instalatorów

Każdy instalator wie, że jakość jego pracy jest uzależniona od dwóch rzeczy: jego własnych umiejętności oraz odpowiednich narzędzi. Poziomnica 80 M Installation została zaprojektowana specjalnie do robót instalacyjnych i jest wyposażona w profil prostokątny z aluminium z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi. Umożliwia to błyskawiczne przenoszenie punktów instalacyjnych na powierzchnię montażową. A dzięki systemowi magnesów neodymowych zapewniającemu optymalną przyczepność poziomnicy do metalowych powierzchni użytkownik ma zawsze wolne ręce.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z nadrukowanymi wymiarami instalacyjnymi i nacięciami do przenoszenia rozstawów otworów w armaturach łazienkowych.
- Punkty instalacyjne można przenosić bezpośrednio z profilu – wyrównywanie, zaznaczanie, wiercenie.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający optymalną przyczepność poziomnicy do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania systemów instalacyjnych.
- Pozioma libella sześciopierścieniowa do wyznaczania spadków 1% i 2%.
- Zaślepki ze stopkami antypoślizgowymi oraz mostek nad całą libellą poziomą – doskonała do trasowania.
- Wierzch profilu z wycentrowaną skalą metryczną.
- Łatwe czyszczenie.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych).

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do robót instalacyjnych w branży grzewczej i sanitarnej, przykładowo do przenoszenia zaznaczonych wierconych otworów na uchwyty umywalek oraz zawory.

Parametry techniczne

Długość: 100 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy