


Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-magnetyczna-typ-70m-100cm-p-4718.html>

## Poziomica Stabila magnetyczna typ 70M, 100cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>408,97 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>332,49 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SA02876</b>                |
| Kod producenta   | <b>SA02876</b>                |
| Kod EAN          | <b>4005069028763</b>          |
| Producent        | <b>STABILA</b>                |

### Opis produktu

#### Wysoka siła przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest poziomnica z silnym magnesem neodymowym: profesjonalści polegają na poziomnicy Type 70 M, niezawodnym i niezwykle precyzyjnym narzędziu pomiarowym. Dzięki systemowi magnesów neodymowych poziomnica dobrze przylega do metalowych powierzchni. Duża liczba modeli pozwala na pokrycie zakresu pomiarowego pomiędzy 30 cm a 200 cm. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

#### Zalety produktu

- Lekka poziomnica z profilu prostokątnego z aluminium z silnym systemem magnesów neodymowych zapewniającym przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej:  $\pm 0,5$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), 1 powlekana powierzchnia pomiaru.

#### Zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych w branży konstrukcji metalowych.

#### Parametry techniczne

Długość: 100 cm  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Liczba powierzchni pomiaru: 1  
System magnesów: Magnes neodymowy  
Zaślepki: Standard