Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:35

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-magnetyczna-typ-70m-150cm-p-4720.html



Poziomica Stabila magnetyczna typ 70M, 150cm

Cena brutto	**547,24 zł**
Cena netto	**444,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA02877**
Kod producenta	**SA02877**
Kod EAN	**4005069028770**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Wysoka siła przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest poziomnica z silnym magnesem neodymowym: profesjonaliści polegają na poziomnicy Type 70 M, niezawodnym i niezwykle precyzyjnym narzędziu pomiarowym. Dzięki systemowi magnesów neodymowych poziomnica dobrze przylega do metalowych powierzchni. Duża liczba modeli pozwala na pokrycie zakresu pomiarowego pomiędzy 30 cm a 200 cm. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

Zalety produktu

- Lekka poziomnica z profilu prostokątnego z aluminium z silnym systemem magnesów neodymowych zapewniającym przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), 1 powlekana powierzchnia pomiaru.

Zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych w branży konstrukcji metalowych.

Parametry techniczne

Długość: 150 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy
Zaślepki: Standard