Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:36

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-ofoliowana-typ-81s-25cm-p-4736.html



Poziomica Stabila ofoliowana typ 81S, 25cm

Cena brutto	**206,82 zł**
Cena netto	**168,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA02500**
Kod producenta	**SA02500**
Kod EAN	**4005069025007**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Kompaktowa, wytrzymała, wszędzie pod ręką

Ten kompaktowy model opiera się na odlewie ciśnieniowym z aluminium o ściętym kształcie, dzięki czemu jest jedną z najbardziej wytrzymałych poziomnic STABILA. Libella oraz frezowana powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone. W taki sposób firma STABILA daje gwarancję absolutnej precyzji pomiarów poziomnicy nawet po wielu latach. Poziomnica 81 S Torpedo odznacza się wyjątkowo długim okresem użytkowania i z tego względu stanowi nad wyraz opłacalną inwestycję, której nie powinno brakować w żadnej walizce narzędziowej.

Zalety produktu

- Kompaktowy, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Optymalna poręczność dzięki wąskiemu i ściętemu kształtowi profilu.
- Ta poziomnica Torpedo o długości zaledwie 25 cm jest przeznaczona zwłaszcza do zastosowań w ograniczonych warunkach przestrzennych.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej: ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiaru.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników, którzy muszą znacznie obciążać swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich. Przeznaczona zwłaszcza do wszystkich zadań pomiarowych w ograniczonych warunkach przestrzennych.

Parametry techniczne

Długość: 25 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1