


Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-seria-70-2-50-cm-p-4754.html>

## Poziomica Stabila seria 70-2, 50 cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>142,11 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>115,53 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SA15874</b>                |
| Kod producenta   | <b>SA15874</b>                |
| Kod EAN          | <b>4005069158743</b>          |
| Producent        | <b>STABILA</b>                |

### Opis produktu

#### Klasyczny profil, lekka i wygodna w zastosowaniu

Wielu profesjonalistów polega na poziomnicy Type 70-2, niezawodnym, lekkim i niezwykle precyzyjnym narzędziu pomiarowym. Dwie libelle pionowe umożliwiają odczyt w każdej pozycji. Duża liczba modeli pozwala na pokrycie zakresu pomiarowego pomiędzy 40 cm a 180 cm. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

#### Zalety produktu

- Lekka poziomnica z profilu prostokątnego z aluminium.
- Dwie libelle pionowe umożliwiają szybki odczyt w każdej pozycji.
- Powlekana powierzchnia pomiaru chroni delikatne powierzchnie.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej:  $\pm 0,5$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 1 powlekana powierzchnia pomiaru.

#### Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych w zakresie robót stolarskich, elektroinstalacyjnych, płytkarskich, w branży instalacji ogrzewania oraz dla majsterkowiczów.

#### Parametry techniczne

Długość: 50 cm  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Liczba powierzchni pomiaru: 1  
Zaślepki: Standard