

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-seria-70-43-cm-z-otworami-do-znakowania-p-4827.html>



Poziomica Stabila seria 70, 43 cm, z otworami do znakowania

Cena brutto	198,56 zł
Cena netto	161,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA16135
Kod producenta	SA16135
Kod EAN	4005069161354
Producent	STABILA

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb elektryków

Z tą poziomnicą elektrycy mogą zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku, albowiem umożliwia ona prawidłowe zaznaczanie odstępów otworów na gniazda wtyczkowe i wyłączniki w pionie i w poziomie w jednym etapie pracy. Obustronne stopki antypoślizgowe na zaślepkach zapewniają niezawodne przyleganie do wszystkich powierzchni. Innowacyjne rozwiązania do realizacji szczególnych potrzeb: to specjalność firmy STABILA.

Zalety produktu

- Wygodny i lekki profil prostokątny z aluminium z otworami do znakowania do robót elektroinstalacyjnych.
- Zintegrowane otwory do znakowania z normatywnymi odstępami do kalibrowania i zaznaczania odstępów otworów wyłączników oraz gniazd wtyczkowych w jednym etapie pracy (71 mm, wg normy DIN 49075).
- Kłopotliwe manipulowanie wieloma narzędziami pomiarowymi staje się niepotrzebne.
- Długość 120 cm z dodatkowymi przydatnymi znacznikami, np. wysokością gniazd wtyczkowych blatu kuchennego (1150 mm), wysokością wyłączników (1050 mm), wysokością gniazd wtyczkowych (300 mm), znacznikiem poziomym.
- Zaślepki ze stoperami antypoślizgowymi – stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Powlekana powierzchnia pomiaru chroni delikatne powierzchnie.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru, otwory do znakowania.

Przykładowe zastosowania

Doskonała do robót elektroinstalacyjnych – podczas montażu wyłączników i gniazd wtyczkowych.

Parametry techniczne

Długość: 43 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy