

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-seria-80-as-40-cm-p-4772.html>

Poziomica Stabila seria 80 AS, 40 cm

Cena brutto	140,10 zł
Cena netto	113,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA19163
Kod producenta	SA19163
Kod EAN	4005069191634
Producent	STABILA

Opis produktu

Wąski, stabilny i poręczny profil do każdego zadania pomiarowego

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest precyzyjna i godna zaufania poziomnica o wąskim profilu. Wzmocniony profil prostokątny z aluminium poziomnicy Type 80 AS oraz technologia montażu STABILA zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Libelle oraz powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone. W taki sposób firma STABILA daje gwarancję absolutnej precyzji pomiarów poziomnicy nawet po wielu latach. Ta poziomnica dotrzymuje złożonej obietnicy.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniającym – wysoka stabilność i niezawodny chwyt podczas pracy.
- Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania – poziomnica się nie przesuw.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Wysokiej jakości libelle STABILA zapewniające optymalną czytelność – wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie szlifowanymi obrysem wewnętrznym i fluorescencyjną cieczą w libellach.
- Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru – precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
- Powlekane powierzchnie pomiaru chronią delikatne powierzchnie.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.

Przykładowe zastosowania

Poziomnica jest przeznaczona zwłaszcza do stosowania w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, budownictwie żelbetowym, w trakcie robót ciesielskich oraz robót ślusarskich i płytkarskich.

Parametry techniczne

Długość: 40 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy