Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:27

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-seria-r-300-81-cm-p-4812.html



Poziomica Stabila seria R 300, 81 cm

Cena brutto	**400,96 zł**
Cena netto	**325,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA18372**
Kod producenta	**SA18372**
Kod EAN	**4005069183721**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Zaprojektowana do najtrudniejszych warunków budowlanych

Poziomnica Type R 300 została zaprojektowana specjalnie do najtrudniejszych warunków budowlanych i spełnia wszelkie potrzeby profesjonalnych użytkowników – to poziomnica jedyna w swoim rodzaju. Jest nie tylko poręczna i łatwa w obsłudze, lecz także niezwykle wytrzymała, lekka oraz – dzięki odpornemu na skręcanie pięciokomorowemu profilowi w kształcie litery R – odporna. Bardzo szeroka powierzchnia pomiaru zapewnia wysoką stabilność podczas pomiaru. STABILA: przeobrażamy doświadczenia praktyczne w innowacje.

Zalety produktu

- Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcanie profil aluminiowy w kształcie litery R.
- Bardzo szeroka powierzchnia pomiaru zapewnia niezwykłą stabilność – brak utraty równowagi w trakcie pomiaru.
- Dokładne trasowanie dzięki trzem zapewniającym niezawodne prowadzenie krawędziom przyłożenia na całej długości profilu.
- Uchwyt z rowkiem na palce na całej długości poziomnicy daje gwarancję niezwykłej poręczności w trakcie pomiarów i transportu.
- Powlekane powierzchnie pomiaru chronią delikatne powierzchnie.
  Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Zaślepki ze stoperami antypoślizgowymi – stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.
- Amortyzujące uderzenia, zdejmowane zaślepki – dwuskładnikowa kompozycja materiałów chroni profil w przypadku uderzeń.
- Zdejmowane zaślepki – dokładne wyznaczanie i zaznaczanie aż po same narożniki.
- Profil w kształcie litery R umożliwia łatwe zacieranie materiału budowlanego.
- Łatwe czyszczenie.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: ±0,5 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników, którzy muszą znacznie obciążać swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich i ciesielskich, w budownictwie drewnianym, żelbetowym, stolarce okiennej, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 81 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe