Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:23

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-typ-82s-50cm-p-4796.html



Poziomica Stabila typ 82S, 50cm

Cena brutto	**320,26 zł**
Cena netto	**260,37 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**SA02594**
Kod producenta	**SA02594**
Kod EAN	**4005069025946**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Wytrzymały korpus odlewany z uchwytem przelotowym do komfortowego użytkowania

Gdy potrzebna jest niezawodna i precyzyjna poziomnica, najlepszy wybór stanowi takie narzędzie, które sprawdziło się w rękach profesjonalistów. Wytrzymały profil z odlewu aluminiowego z odporną na ścieranie skalą z podziałką cm jest wyposażony w uchwyty przelotowe, które umożliwiają komfortowe użytkowanie. Libelle oraz dwie precyzyjne powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki poziomnica jest chroniona przed zanieczyszczeniami oraz zaprawą i jest łatwa w czyszczeniu.

Zalety produktu

- Wąski, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Odporna na ścieranie skala z podziałką cm do bezpośredniego odczytywania i kontrolowania wymiarów.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Uchwyt przelotowy zapewnia komfortowe użytkowanie (długość 80 cm z dwoma uchwytami przelotowymi).
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyt przelotowy.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

Parametry techniczne

Długość: 50 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2