

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-typ-82s-50cm-p-4796.html>

Poziomica Stabila typ 82S, 50cm

Cena brutto	320,26 zł
Cena netto	260,37 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SA02594
Kod producenta	SA02594
Kod EAN	4005069025946
Producent	STABILA

Opis produktu

Wytrzymały korpus odlewany z uchwytem przelotowym do komfortowego użytkowania

Gdy potrzebna jest niezawodna i precyzyjna poziomnica, najlepszy wybór stanowi takie narzędzie, które sprawdziło się w rękach profesjonalistów. Wytrzymały profil z odlewu aluminiowego z odporną na ścieranie skalą z podziałką cm jest wyposażony w uchwyty przelotowe, które umożliwiają komfortowe użytkowanie. Libelle oraz dwie precyzyjne powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki poziomnica jest chroniona przed zanieczyszczeniami oraz zaprawą i jest łatwa w czyszczeniu.

Zalety produktu

- Wąski, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Odporna na ścieranie skala z podziałką cm do bezpośredniego odczytywania i kontrolowania wymiarów.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Uchwyt przelotowy zapewnia komfortowe użytkowanie (długość 80 cm z dwoma uchwytami przelotowymi).
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyt przelotowy.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

Parametry techniczne

Długość: 50 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2