

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-typ-83s-60cm-p-4800.html>

Poziomica Stabila typ 83S, 60cm

Cena brutto	776,08 zł
Cena netto	630,96 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SA02544
Kod producenta	SA02544
Kod EAN	4005069025441
Producent	STABILA

Opis produktu

Niezwykłe wytrzymały korpus odlewany z libellami umożliwiającymi odczyt z każdej strony

Poziomnica 83 S została zaprojektowana specjalnie do stosowania w trudnych warunkach roboczych na budowie. Niezwykłe wytrzymały profil z odlewu aluminium daje gwarancję długiego okresu użytkowania. Szczególnie praktyczne podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie libelli umożliwiającymi odczyt z każdej strony. Trzy libelle oraz dwie precyzyjnie wytwarzane powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Nic w tym zatem dziwnego, że ta poziomnica wzbudza zachwyt profesjonalnych użytkowników.

Zalety produktu

- Niezwykłe wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Wyjątkowo praktyczna – libella pozioma może być odczytywana z 4 stron, a libelle pionowe z 3 stron.
- Dwie libelle pionowe do szybkiego odczytu w każdej pozycji.
- Optymalne i komfortowe użytkowanie dzięki dużym uchwytem przelotowym.
- Poziomnica z dwiema dokładnie frezowanymi płaszczyznami powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Pomiary o wysokiej precyzji we wszystkich położeniach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyty przelotowe.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie i zmuszonych do wykonywania pomiarów we wszystkich pozycjach, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

Parametry techniczne

Długość: 60 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2