Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:23

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-typ-83s-60cm-p-4800.html



Poziomica Stabila typ 83S, 60cm

Cena brutto	**776,08 zł**
Cena netto	**630,96 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**SA02544**
Kod producenta	**SA02544**
Kod EAN	**4005069025441**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Niezwykle wytrzymały korpus odlewany z libellami umożliwiającymi odczyt z każdej strony

Poziomnica 83 S została zaprojektowana specjalnie do stosowania w trudnych warunkach roboczych na budowie. Niezwykle wytrzymały profil z odlewu aluminiowego daje gwarancję długiego okresu użytkowania. Szczególnie praktyczne podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie libelli umożliwiających odczyt z każdej strony. Trzy libelle oraz dwie precyzyjnie wytwarzane powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Nic w tym zatem dziwnego, że ta poziomnica wzbudza zachwyt profesjonalnych użytkowników.

Zalety produktu

- Niezwykle wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Wyjątkowo praktyczna – libella pozioma może być odczytywana z 4 stron, a libelle pionowe z 3 stron.
- Dwie libelle pionowe do szybkiego odczytu w każdej pozycji.
- Optymalne i komfortowe użytkowanie dzięki dużym uchwytom przelotowym.
- Poziomnica z dwiema dokładnie frezowanymi płaszczyznami powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Pomiary o wysokiej precyzji we wszystkich położeniach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: ±0,5 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyty przelotowe.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie i zmuszonych do wykonywania pomiarów we wszystkich pozycjach, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

Parametry techniczne

Długość: 60 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2