Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:28

Link do produktu: https://www.motako24.pl/poziomica-stabila-z-kabura-typ-81sm-25cm-p-4821.html



Poziomica Stabila z kaburą typ 81SM, 25cm

Cena brutto	**258,99 zł**
Cena netto	**210,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA02511**
Kod producenta	**SA02511**
Kod EAN	**4005069025113**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Wytrzymały korpus odlewany z wysoką siłą przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Użytkownicy korzystający z tego modelu mają zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych na metalowych powierzchniach. Poziomnica 81 SM jest wyposażona w system magnesów ferrytowych, który zapewnia dobrą przyczepność. Ten model opiera się na odlewie ciśnieniowym z aluminium o ściętym kształcie, dzięki czemu jest jedną z najbardziej wytrzymałych poziomnic STABILA. Libelle oraz frezowana powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu poziomnica 81 SM odznacza się wyjątkowo długim okresem użytkowania w zastosowaniach budowlanych.

Zalety produktu

- Poręczny, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium o wąskim i ściętym kształcie.
- Silny system magnesów ferrytowych zapewniający przyczepność poziomnicy do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej: ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiaru, system magnesów ferrytowych.

Przykładowe zastosowania

Siła przyczepności magnesów ferrytowych jest wymagana zwłaszcza w branży konstrukcji metalowych – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

Parametry techniczne

Długość: 25 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy