

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/silikon-bezbarwny-spray-400ml-p-866.html>



# Silikon bezbarwny spray WIKO 400ml

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>25,83 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>21,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>ASIS.D400</b>  |
| Kod producenta   | <b>ASIS.D400</b>  |
| Producent        | <b>Wiko</b>       |

## Opis produktu

### WIKO SILIKON W SPRAYU

Świetna alternatywa dla większości droższych produktów. Silikon to produkt smarujący mający działanie antyadhezyjne. Jego konsystencja pozwala na łatwe przesunięcia i ślizg. Tworzy długotrwałą warstwę o właściwościach rozdzielających. Silikon w sprayu nie zawiera tłuszczu. Może być używany do pielęgnacji podłoża. Spray do wygładzania powierzchni z gumy i tworzyw sztucznych. Silikon w sprayu łączy się świetnie z metalami doskonale wygładzając powierzchnię. Silikon w sprayu do uszczeltek.

### Właściwości

- niewidoczny, smaruje bez plamienia
- czysta, nielepia się i gładka warstwa
- doskonała jakość powierzchni
- wysoka odporność temperaturowa
- chroni przed utlenianiem i korozją
- brak przewodności elektrycznej
- nieprzyjazny i odpychający dla wody oraz antystatyczny

### Zastosowanie

- chroni styki elektryczne przed wilgocią
- pielęgnuje części z gumy (nie pękają, nie zamarzają, nie kleją i nie kruszą się)
- tworzywa sztuczne zyskują wspaniały połysk i nie są łamliwe
- pozwala na lekkie przesuwanie szyberdachów, szyn siedzisk w samochodach, rolek pasów bezpieczeństwa
- trudno przesuwające się i piszczące części czyni ponownie ruchliwymi
- doskonały jako środek rozdzielający do form odlewniczych i wtryskowych
- przydany jako pomoc przy nakładaniu uszczeltek z gumy, połączeń węży i szlauchów

### Sposób użycia

Pokrywane powierzchnie oczyścić wcześniej z tłuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy do tego użycie jednego ze zmywaczy przemysłowych WIKO). Pojemnik przed użyciem intensywnie wstrząsnąć i wykonać próbę. SILIKON W SPRAYU nanosić krzyżowo z odległości 20 do 30 cm, następnie przetrzeć miękką szmatką.

### Uwagi

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

