



Spray do spawania 400ml

Cena brutto	23,00 zł
Cena netto	18,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASWS.D400
Kod producenta	ASWS.D400
Producent	Wiko

Opis produktu

WIKO SPRAY ANTYODPRYSKOWY DO SPAWANIA

Środek używany w procesie spawania elektrycznego i gazowego. Tworzący powłokę ochronną, która utrzymuje w czystości podzespoły spawalnicze szczególnie narażone na zabrudzenie. Zapobiega przyklejaniu się odprysków do obrabianego metalu nie naruszając przy tym spawu jak również samej dyszy spawalniczej. Jego główną zaletą jest bezsilikonowy środek rozdzielający wydłużający żywotność dysz gazowych i kontaktowych. Dodatkowo pozwala na szybkie i bezproblemowe czyszczenie. Ułatwia dalszą obróbkę: eloksowanie, bruniowanie, galwanizowanie.

Właściwości

- bezsilikonowy środek rozdzielający
- zapobiega przyklejaniu się odprysków do dyszy spawalniczej, obrabianych elementów, jak i robotów spawalniczych
- pozwala uniknąć obróbki mechanicznej
- zapewnia pełną ochronę podczas procesu spawania
- przedłuża żywotność dysz gazowych i kontaktowych
- przyspiesza czyszczenie i wymianę dysz
- wysoka wydajność przy niskim zużyciu
- ułatwia dalszą obróbkę materiału (np.: bruniowanie, galwanizowanie, eloksowanie itp.) – ponieważ nie wymaga szczególnego czyszczenia powierzchni po procesie

Zastosowanie

- zastosowanie w procesie spawania elektrycznego i gazowego
- ochrona i utrzymanie w czystości dyszy spawalniczej
- ochrona części i spawanych elementów

Sposób użycia

Pokrywane powierzchnie oczyścić wcześniej z tłuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy do tego użycie jednego ze zmywaczy WIKO). Pojemnik przed użyciem intensywnie wstrząsnąć (przez ok. 2 minuty) i wykonać próbę. Spray nanosić krzyżowo z odległości 20 do 30 cm – równomiernie pokryć cały chroniony obszar. Aby skuteczniej zabezpieczyć powierzchnię obrabianego

elementu, należy pokryć ją sprayem po 10 cm na lewo i prawo od szwu spawalniczego.

Uwagi

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.