

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/tasma-miernicza-stabila-bm-50-g-z-wlokna-szklanego-20-m-wycofana-p-4592.html>



Taśma miernicza Stabila BM 50 G, z włókna szklanego, 20 m wycofana

Cena brutto	122,83 zł
Cena netto	99,86 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	SA17215
Kod producenta	SA17215
Kod EAN	4005069172152
Producent	STABILA

Opis produktu

Wszechstronne zastosowanie dzięki hakowi uniwersalnemu

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Zalety produktu

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz lekką i wytrzymałą taśmą pomiarową z włókna szklanego w kolorze białym z podziałką cm (pierwszy metr z mm).
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach – umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady.
- Chowany bębenek z pokręteł umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie.
- Powłoka z tworzywa sztucznego chroni skalę przed ścieraniem.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Podziałka z dużymi cyframi – jednostronna miara z cm, pierwszy metr z mm.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.
- Spełnia wymagania obowiązujące w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności III.

Przykładowe zastosowania

Do pomiarów na dużych odległościach, na przykład w trakcie robót murarskich, ewentualnie w budownictwie drewnianym, żelbetowym, budownictwie konstrukcji metalowych, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 20 m
Podziałka: cm
Szerokość taśmy: 13 mm

Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
Klasa dokładności: WE III
Hak: uniwersalny