Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:50

Link do produktu: https://www.motako24.pl/tasma-miernicza-stabila-bm-50-g-z-wlokna-szklanego-30-m-wycofana-p-4593.html



Taśma miernicza Stabila BM 50 G, z włókna szklanego, 30 m wycofana

Cena brutto	**159,42 zł**
Cena netto	**129,61 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Numer katalogowy	**SA17216**
Kod producenta	**SA17216**
Kod EAN	**4005069172169**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Wszechstronne zastosowanie dzięki hakowi uniwersalnemu

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Zalety produktu

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz lekką i wytrzymałą taśmą pomiarową z włókna szklanego w kolorze białym z podziałką cm (pierwszy metr z mm).
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach – umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady.
- Chowany bębenek z pokrętłem umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie.
- Powłoka z tworzywa sztucznego chroni skalę przed ścieraniem.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Podziałka z dużymi cyframi – jednostronna miara z cm, pierwszy metr z mm.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.
- Spełnia wymagania obowiązującej w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności III.

Przykładowe zastosowania

Do pomiarów na dużych odległościach, na przykład w trakcie robót murarskich, ewentualnie w budownictwie drewnianym, żelbetowym, budownictwie konstrukcji metalowych, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 30 m
Podziałka: cm
Szczerokość taśmy: 13 mm

Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
Klasa dokładności: WE III
Hak: uniwersalny