Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:50

Link do produktu: https://www.motako24.pl/tasma-miernicza-stabila-bm-50-p-stalowa-powlekana-poliamidem-30-m-p-4587.html



Taśma miernicza Stabila BM 50 P, stalowa powlekana poliamidem, 30 m

Cena brutto	**237,14 zł**
Cena netto	**192,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA17219**
Kod producenta	**SA17219**
Kod EAN	**4005069172190**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Obudowa odporna na uderzenia!

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Zalety produktu

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz wytrzymałą, powlekaną poliamidem stalową taśmą pomiarową w kolorze żółtym z podziałką cm/mm.
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach – umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady.
- Chowany bębenek z pokrętłem umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie.
- Poliamidowa powłoka chroni skalę przed ścieraniem.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Podziałka z dużymi cyframi – jednostronna podziałka mm na całej długości taśmy.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.
- Spełnia wymagania obowiązującej w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności II.

Przykładowe zastosowania

Do pomiarów na dużych odległościach, na przykład w trakcie robót murarskich, ewentualnie w budownictwie drewnianym, żelbetowym, budownictwie konstrukcji metalowych, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 30 m
Podziałka: mm
Szczerokość taśmy: 13 mm
Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)

Klasa dokładności: WE II
Hak: uniwersalny