

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/tasma-miernicza-stabila-bm50-w-stal-pomalowana-na-bialo-30-m-p-4590.html>



Taśma miernicza Stabila BM50 W, stal pomalowana na biało, 30 m

Cena brutto	170,85 zł
Cena netto	138,90 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SA17222
Kod producenta	SA17222
Kod EAN	4005069172220
Producent	STABILA

Opis produktu

Obudowa odporna na uderzenia!

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Zalety produktu

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz lakierowaną na biało stalową taśmą pomiarową z podziałką cm/mm.
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach – umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach.
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady.
- Chowany bębenek z pokręteł umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie.
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
- Podziałka z dużymi cyframi – jednostronna podziałka mm na całej długości taśmy.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.
- Spełnia wymagania obowiązujące w Europie dyrektywy MID.
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
- Klasa dokładności II.

Przykładowe zastosowania

Do pomiarów na dużych odległościach, na przykład w trakcie robót murarskich, ewentualnie w budownictwie drewnianym, żelbetowym, budownictwie konstrukcji metalowych, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 30 m
Podziałka: mm
Szerokość taśmy: 13 mm
Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
Klasa dokładności: WE II
Hak: uniwersalny

