Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:37

Link do produktu: https://www.motako24.pl/teleskopowa-poziomica-stabila-seria-106-t-213-376-cm-p-4846.html



Teleskopowa poziomica Stabila seria 106 T, 213-376 cm

Cena brutto	**1 765,19 zł**
Cena netto	**1 435,11 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA17709**
Kod producenta	**SA17709**
Kod EAN	**4005069177096**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

UWAGA: Koszty dostawy tego elementu są wyceniane indywidualnie - prosimy o kontakt.

Niezwykle długa łata do precyzyjnych pomiarów nad nierównościami i łatowaniem

Niezwykle długa i stabilna poziomnica rozsuwana z systemem teleskopowym. Zaciski mimośrodowe zapewniają wysoką dokładność pomiaru w każdej pozycji. Dwie płytki na górnej powierzchni pomiaru pokonują wszelkie nierówności mierzonej powierzchni i umożliwiają w ten sposób precyzyjne pomiary. Dzięki dwóm nakładanym elementom dystansowym model ten nadaje się oprócz tego zwłaszcza do usztywnień w konstrukcjach drewnianych albo bardzo nierównych podłoży, takich jak na przykład wygięte płyty drewniane. To kolejny przykład innowacyjnego designu firmy STABILA.

Zalety produktu

- Poziomnica rozsuwana ze stabilnym, 3-komorowym profilem prostokątnym z aluminium oraz zamontowanymi na stałe elementami dystansowymi do pokonywania nierówności na elementach konstrukcyjnych.
- Dodatkowe, nakładane elementy dystansowe (wysokość: 4,2 cm) do precyzyjnych pomiarów nawet nad łatowaniem.
- Niezwykle długa powierzchnia pomiaru dzięki wyjątkowemu systemowi teleskopowemu.
- Silny zacisk mimośrodowy zapewniający niezmienną dokładność pomiarów.
- Uchwyty przelotowe zapewniające niezawodny chwyt podczas pracy.
- Profil z żebrowaniem wzmacniającym zapewniający wysoką stabilność.
- Mostek nad całą libellą poziomą – dodatkowa stabilizacja profilu.
  Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Drążek teleskopowy ze skalą cm/in.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej (zsunięta): ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej (zsunięta): ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powierzchnie pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, drążek teleskopowy, nakładane elementy dystansowe.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do budownictwa drewnianego oraz do robót ciesielskich do wyrównywania oraz regulowania dużych elementów konstrukcyjnych. W budownictwie żelbetowym podczas stawiania prefabrykowanych elementów budowlanych.

Parametry techniczne

Długość: 213-376 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
Zaślepki: Standard