

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/teleskopowa-poziomnica-stabila-seria-106-tm-186-318-cm-magnetyczna-p-4847.html>



Teleskopowa poziomnica Stabila seria 106 TM, 186-318 cm, magnetyczna

Cena brutto	1 997,94 zł
Cena netto	1 624,34 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA17710
Kod producenta	SA17710
Kod EAN	4005069177102
Producent	STABILA

Opis produktu

UWAGA: Koszty dostawy tego elementu są wyceniane indywidualnie - prosimy o kontakt.

Niezwykle długa poziomnica o bardzo wysokiej sile przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Niezwykle długa i stabilna poziomnica rozsuwana z systemem teleskopowym. Zaciski mimośrodowe zapewniają wysoką dokładność pomiaru w każdej pozycji. Poziomnica 106 TM jest wyposażona w system magnesów neodymowych, który zapewnia niezwykle przyczepność nawet do dźwigarów stalowych. Użytkownicy korzystający z tego modelu mają zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych na metalowych powierzchniach. To kolejny przykład innowacyjnego designu firmy STABILA.

Zalety produktu

- Poziomnica rozsuwana ze stabilnym, 3-komorowym profilem prostokątnym z aluminium oraz bardzo silnym systemem magnesów neodymowych zapewniającym przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Niezwykle długa powierzchnia pomiaru dzięki wyjątkowemu systemowi teleskopowemu.
- Silny zacisk mimośrodowy zapewniający niezmienną dokładność pomiarów.
- Uchwyty przelotowe zapewniające niezawodny chwyt podczas pracy.
- Profil z żebrowaniem wzmacniającym zapewniający wysoką stabilność.
- Mostek nad całą libellą poziomą – dodatkowa stabilizacja profilu.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Dążek teleskopowy ze skalą cm/in.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej (zsunęta): $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej (zsunęta): $\pm 0,75$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, dążek teleskopowy, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych).

Przykładowe zastosowania

Duża siła przyczepności magnesów neodymowych jest wymagana zwłaszcza w budownictwie konstrukcji metalowych – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

Parametry techniczne

Długość: 186-318 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej po rozsunięciu: 1 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej po rozsunięciu: 1 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 2

System magnesów: Magnes neodymowy

Zaślepki: Standard