

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/wkretak-gwiazdkowy-ttx-25-proxxon-z-otworem-p-4084.html>



## Wkrętak gwiazdkowy TTX 25 PROXXON - z otworem

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>30,17 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>24,53 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>PR22238</b>       |
| Kod producenta   | <b>PR22238</b>       |
| Kod EAN          | <b>4006274222380</b> |
| Producent        | <b>Proxxon</b>       |

### Opis produktu

#### Ergonomiczny Design dla wygodniejszej pracy:

Zaokrąglona dwukomponentowa rękojeść „**FLEX-DOT**” wygodna, ograniczająca zmęczenie dłoni. Dzięki swej budowie ułatwia osiągnięcie wysokich momentów obrotowych niezależnie od przyjętej pozycji pracy.

- Z otworem umożliwiającym zawieszanie
- Olejo- i kwasoodporna, powlekana rękojeść
- Łatwy do odczytu opis wkrętaka naniesiony laserowo na chromowaną matowo klingę. Sama klinga wykonana ze specjalnego stopu chromowo-molibdenowego
- Specjalnie zakończona końcówka zwiększa precyzję pracy. Dodatkowo zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia klingi
- Symbol końcówki oraz jej rozmiar jest oznaczony na końcu uchwytu
- Doskonale dopasowana rękojeść do dłoni, pozwala na stabilny chwyt i zaparcie kciukiem,
- Specjalna budowa wkrętaka pozwala na podkręcanie klingi.

#### PROXXON – dla profesjonalistów!

Klucze i narzędzia ręczne PROXXON produkowane są w jednej z największych fabryk na świecie, z zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje się w Niemczech, gdzie trwają ciągłe prace nad zwiększeniem wytrzymałości kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukcji, która będzie mogła przenosić jeszcze większe siły, przy zachowaniu nienaruszonych krawędzi i kantów.

Podstawowym składnikiem przy wyrobie wszystkich elementów jest stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla, dla zwiększenia twardości wykonywanych elementów. Serce każdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się, umożliwiając przenoszenie ekstremalnych momentów.