

Link do produktu: <https://www.motako24.pl/wkretak-plaski-5-5-x-1-0-felo-do-pobijania-p-2144.html>



## Wkrętak płaski 5,5 x 1,0 FELO - do pobijania

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>49,62 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>40,34 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>FL55005540</b>    |
| Kod producenta   | <b>FL55005540</b>    |
| Kod EAN          | <b>4007157323545</b> |
| Producent        | <b>Felo</b>          |

### Opis produktu

- Najmocniejsze wkręta w ramach serii 500
- Stalowy czepiec
- Przyjemny w dotyku zewnętrzny materiał dla osiągnięcia najwyższych momentów obrotowych
- Momeń obrotowy przekracza normy DIN oraz ISO do 100%
- Asymetryczny kształt kołnierza rękojeści uniemożliwia niekontrolowane toczenie się narzędzia
- Heksagonalny zabierak
- Heksagonalne klingi wykonane ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej
- Klinga biegnąca przez całą długość wkręta
- Niezwykle precyzyjnie wykonana końcówka zabarwiona na czarno
- GS- certyfikowane dla bezpieczeństwa
- Gwarancja 15 lat!

Firma Felo jest niemieckim przedsiębiorstwem rodzinnym, którego tradycje sięgają roku 1887. Na przestrzeni 120 lat swojej działalności zasłynęła z wielu innowacyjnych projektów oraz patentów technicznych m.in. dwuskładnikowej rękojeści, nowoczesnego szafirowo-diaamentowego bita czy systemu Smart. Obecnie zajmuje pozycję wiodącego na świecie producenta najwyższej jakości wkrętaków oraz bitów.

Wkręta Felo charakteryzują się niezwykle dużą precyzją wykonania końcówek jak również trwałością. Zdolne są przenosić najwyższe momenty obrotowe, a tym samym spełnić wysokie wymagania wszystkich znanych norm technicznych. Ich rękojeści są ukształtowane w sposób niespotykany ergonomicznie – umożliwiają pewny chwyt oraz minimalny wysiłek przy pracy. Dodatkowo rękojeści wyposażone są w poprzeczny otwór mogący służyć jako zawieszka lub też można go wykorzystać do włożenia dźwigni ułatwiającej przykręcanie/odkręcanie śruby.